

# EPDM: Produktdatenblatt

## EPDM Spiel- und Bewegungsbelag (zweischichtig)

### Produktbeschreibung

Unser EPDM Belag ist ein elastischer, wasserdurchlässiger Kunststoffbelag für Spiel- und Bewegungsflächen im Außenbereich. Der Belag wird fugenlos vor Ort eingebaut und bietet eine langlebige, pflegeleichte und optisch vielseitig gestaltbare Oberfläche.

#### Systemaufbau

##### 2-schichtiger Aufbau:

Basisschicht:

- SBR-Gummigranulat, gebunden mit PU-Bindemittel
- Schichtdicke: ca. 20–110 mm, je nach Bedarf/Fallhöhe

Deckschicht:

- EPDM-Granulat, gebunden mit Polyurethan-Bindemittel
- Schichtdicke: ca. 10–15 mm

#### Technische Eigenschaften

- wasserdurchlässig
- rutschhemmend
- UV- und witterungsbeständig
- elastisch und trittschalldämmend
- pflegeleicht und langlebig
- fugenlose Oberfläche
- nachhaltigere Alternativen (EPDM Mulch) verfügbar

### Gestaltungsmöglichkeiten

Der EPDM-Belag bietet eine hohe gestalterische Flexibilität und kann individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Neben einer breiten Auswahl an 28 Standardfarben sind auch Sonderfarben sowie projektbezogene Farbmischungen möglich. Durch sogenannte Farbblends können natürliche oder designorientierte Oberflächen erzeugt werden. Darüber hinaus lassen sich grafische Elemente wie Spielfelder, Hüpfkästchen oder Markierungen direkt in den Belag integrieren und dauerhaft ausführen.

### Vorraussetzungen für den Einbau

Voraussetzung für eine fachgerechte Ausführung ist ein tragfähiger, ebener und entsprechend vorbereiteter Untergrund. Der Untergrundaufbau erfolgt bauseits und ist projektspezifisch auszulegen. Die Anforderungen an den Untergrund, insbesondere hinsichtlich Aufbau, Ebenheit und Entwässerung, sind im separaten Installationsleitfaden für EPDM-Beläge definiert und zu berücksichtigen.

### Hinweise

Der EPDM-Belag wird je nach erforderlicher Fallhöhe als Fallschutzsystem ausgeführt, wobei die Gesamtdicke projektbezogen festgelegt wird (bis ca. 125 mm). Die Ausführung erfolgt auf einem geeigneten, bauseits vorbereiteten Untergrund gemäß Installationsguide. Einbau ist witterungsabhängig. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen sind materialbedingt möglich.

## Kontakt

Steinbauer Development GmbH  
Favoritenstraße 50  
1040 Wien  
☎ 01/5058011  
✉ office@steinbauer.co.at

Bankverbindung: Raika Schallaburg  
IBAN: AT69 3247 7000 0012 1780  
SWIFT Code: RLNWATW1477  
UID Nummer: ATU 56996424  
FN 233174d